



tesa[®] 4287 EU PV10

Product Information



tesa[®] 4287EU Universal strappingtape

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4287 er en universal strappingtape med bæremateriale i strekkbelagt polypropylen og klebemiddel i gummi som gir god initial gripeevne. Bærematerialet i monoorientert polypropylen har høy formbarhet, god bruddstyrke og lav strekkbarhet. Takket være den uanstrengte avrulningen egner tapen vår seg til både manuelle og automatiske operasjoner, noe som gjør den til det beste valget for strømlinjeformede emballeringsprosesser.

Funksjoner

- løsemiddelfritt klebemiddel
- lav strekkbarhet
- god formbarhet

Applikasjon

- Bunting av lette gjenstander
- Palletering
- Styrker og sammenføyer

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | MOPP | • Total tykkelse | 80 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | • Farge | orange |

Produktsortiment

- | | |
|--------------------|---------------------|
| • Available colors | transparent, orange |
|--------------------|---------------------|

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|----------|---------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 35 % | • Ingen misfargning | Ja |
| • Bruddstyrke | 190 N/cm | | |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 6 N/cm |
|---------------------|--------|

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04287>



tesa[®] 4287 EU PV10

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04287>