



tesa® 51108

Produkt Informasjon



Maskeringsfilm av PET til bruk ved høye temperaturer

Produktbeskrivelse

tesa® 51108 kombinerer polyester materiale og et varmeherdet klebestoff for å gi optimal ytelse ved høykvalitets malerarbeid.

Denne tapen er temperaturrestant og har høy strekkstyrke, noe som er perfekt til bruk ved tofarget maling, spesielt hvis det kreves lange, rette linjer.

- PET-materiale gir slitasjefri fjerning etter tørking
- Kan fjernes uten rester

Applikasjon

Maskering og design, for en lang rekke bruksområder som inkluderer tynne linjer.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PET-film | • Total tykkelse | 54 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-------------------------|---------|-----------------|----|
| • Bruddstyrke | 47 N/cm | • Lett å fjerne | Ja |
| • Egnert til utstansing | Ja | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.3 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 51108

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=51108>