



tesa® 4288 EU PV10



Product Information

tesa® 4288EU Standard strappingtape

Produktbeskrivelse

tesa® 4288 er en konvensjonell strappingtape med bæremateriale i strekkbelagt polypropylen Klebemiddelsystemet i gummi gir god initial gripeevne både på polare og ikke-polare overflater. Bærematerialet i monoorientert polypropylen har høy formbarhet, god bruddstyrke og lav strekkbarhet. Dette gir høy yteevne ved middels tunge anvendelser innen bunting, palleteing og «coil tabbing» (tape fast begynnelsen på en rull). Takket være den uanstrengte avrulningen egner tapen vår seg til både manuelle og automatiske operasjoner, noe som gjør den til det beste valget for strømlinjeformede emballeringsprosesser.

Funksjoner

- Løsemiddelfritt klebemiddel
- Lav strekkbarhet
- God bearbeidbarhet

Applikasjon

- Bunting av middels tunge rør (f.eks. kobber, jern og plast)
- Midlertidig fiksering
- Middels tung palleteing og forsterkning
- Lukking av esker
- Høy formbarhet til ulike former

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | MOPP | • Total tykkelse | 110 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | • Farge | Sort |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|----------|---------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 35 % | • Ingen misfargning | Ja |
| • Bruddstyrke | 300 N/cm | | |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 7 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] 4288 EU PV10

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04288>