



tesa[®], tesa[®] Professional 65538PRO Anti-slip Black/Yellow



Product Information

Spesielt Bestandig Anti-skli Tape

Produktbeskrivelse

tesa[®] 60951 har et bæremateriale av PVC, samt en sterk akrylkleber. Det kraftige belegget av klebemiddel sikrer høy sklisikkerhet i opptil to år i områder som utsettes for normal bruk. Anti-skli tapen kan rives over og krymper ikke etter bruk. tesa[®] 60951 er ideell for bruk på steder hvor det er nødvendig med sikkert fotfeste. Anti-skli tapen er med sin slitestyrke på 60 perfekt til forebygging av skrensing, og bidrar dermed til å unngå ulykker i industrielle og arbeidsrelaterede miljøer. Anti-skli tapen tesa[®] 60951 er sertifisert i henhold til DIN 51130-standardene, og skiller seg ut på grunn av sin bestandighet overfor saltvann og kjemikalier. Det kan rives over for hånd og fjernes uten problemer. Tapen fås i tre andre farger: svart (tesa[®] 60950), transparent (tesa[®] 60952) og selvlysende (tesa[®] 60953).

Funksjoner

- The strong adhesive mass of acrylate ensures safe footing on the underlying surface.
- The particularly abrasion-resistant and resilient adhesive tape is impervious to chemicals and salt water
- It can be torn by hand and removed again without any difficulties.
- It is certified in accordance with DIN 51130
- The anti slip effect lasts for up to two years with ordinary use.

Applikasjon

- Ideell for bruk der det er nødvendig med sikkert fotfeste
- Passer til både innendørs og utendørs bruk
- På grunn av den høye synligheten er tesa[®] 60951 ideell til merking av ekstremt glatte overflater

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|------------------|--|-----------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC film coated with mineral particles | • Linerfarge | Gul |
| • Klebetype | Akryl | • Linertykkelse | 180 µm |
| • Total tykkelse | 900 µm | • Tapetykkelse | 720 µm |



tesa[®], tesa[®] Professional 65538PRO Anti-slip Black/Yellow

Product Information

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	25 %	• Hand tearability	good
• Bruddstyrke	30 N/cm	• Kan skrives på	Nei
• Aldringsbestandighet (UV)	good	• Kjemikaliebestandig	good
• Batterier inkl.	Nei	• Krever batterier	Nei
• Bestandig over for bløtgjørere	good	• Lett å fjerne	Nei
• Egnet til utstansing	Ja	• Slitstyrkebestandighet	very good
• Fluoriserende	Nei	• Temperaturbestandighet, lang varighet	50 °C
• Fuktbestandighet	very good	• Water resistance	good

Klebekraft

- Klebeevne på Stål 5.8 N/cm

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=NaN>