



tesa[®] 4308

Produkt Informasjon



Produktbeskrivelse

tesa[®] 4308 er en let kreppt papir maskeringstape, som motstår temperaturer på opp til 100 °C. Den kan enten anvendes sammen med 2-komponents- eller vannbaserte lakker. Bærematerialet forhindrer gjennomtrengning og utsiving av lakk og maling.

tesa[®] 4308 fjernes lett uten å etterlate rester. Den etterlater alltid rene lakkresultater med skarpe lakkkanter.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Papir (Lett kreppt)	• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	50 %
• Klebetype	Naturgummi	• Total tykkelse	170 µm

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	13 %	• Hand tearability	very good
• Bruddstyrke	53 N/cm	• Lett å fjerne	Ja
• Fargeforankring	very good	• Skarp fargekart	very good
• Fleksibilitet	good	• Temperaturbestandighet (60 min)	100 °C

Adhesjon til

• Klebeevne på Stål	4 N/cm
---------------------	--------

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=04308>