



# tesa® 60418

## Product Information



Emballeringstape i tynn resirkulert PET med klebemiddel av syntetisk gummi

### Produktbeskrivelse

tesa® 60418 er en mer bærekraftig emballeringstape for lette og middels tunge esker og har et totalt resirkulert innhold på 60 %.

tesa® 60418 består av et klebrig smeltelim av syntetisk gummi og et veldig tynt bæremateriale i polyester, som består av 85 % gjenbrukt og resirkulert avfall. Takket være de overlegne egenskapene til bærematerialet er tesa® 60418 både tynn og formbar – men likevel rivebestandig. Den har lav avrulningskraft og svært god initial lukking, noe som gjør den ideell til automatiserte prosesser.

tesa 60418 er et førsteklasses valg for emballeringsapplikasjoner med store volum, der både effektivitet og bærekraft er avgjørende faktorer.

### Sustainable Aspects

- 60% total recycled content
- Solvent free production



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Funksjoner

- For esker opp til 25 kg
- Rivebestandig bæremateriale, likevel er tapen tynn og formbar
- Ideell til automatiserte emballeringsprosesser
- Enkel avrulning
- Færre bytter av rull fordi tapen på rullen er lengre

### Applikasjon

- Kartongforsegling av lette og middels tunge esker
- Manuell og automatisert påføring med langruller til maskiner



# tesa<sup>®</sup> 60418

## Product Information

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

• Bæremateriale	PET	• Syntetisk gummi	None
• Recycled content of backing	85 %	• Total tykkelse	36 µm

### Produktsortiment

• Available colors	transparent, brun, hvit
--------------------	-------------------------

### Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	120 %	• Løsemiddelfri	Ja
• Bruddstyrke	38 N/cm	• Packaging Weight	Up to 25 kg
• Automatisk påsetting	Ja	• Silent unwinding	Nei
• Hand tearability	Nei	• Trykkbar	Nei

### Klebekraft

• Klebeevne på Stål	6 N/cm
---------------------	--------

### Additional Information

Tapepåføringen gjøres best ved romtemperatur. Etter påføring fungerer tesa<sup>®</sup> 60418 godt i hele det normale temperaturområdet under typiske transport- og lagringsforhold.

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60418>