



# tesa<sup>®</sup> Aluminiumstape

## Product Information



BNR 56223

### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> Aluminiumstape er en spesiell selvklebende rørleggertape som passer perfekt raske reparasjoner av alle slags metalloverflater, for eksempel varmeapparater eller takrenner.

### Funksjoner

- Passer til beskyttelse, dekking, isolering og reparasjoner
- Kan også brukes for reparasjon av tak og takrenner
- Temperaturbestandig fra -40 °C til + 140 °C
- Vann-, olje- og fettavvisende \* Aldersmotstandig
- Høy limstyrke

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |                 |                  |        |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Aluminiumsfolie | • Total tykkelse | 100 µm |
| • Klebetype     | Akryl           |                  |        |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |  |                                 |                               |                     |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| • Bruddstyrke                          | 15 N/cm                         | • Reservedelsservice          | Nei                 |
| • Batterier inkl.                      | Nei                             | • Skrivbar                    | Nei                 |
| • Bruksområde                          | Garasje, Bil, Tak, Hjemme, Hage | • Slitstyrkebestandighet      | Nei                 |
| • Bruksområdet                         | Innendørs og utendørs           | • Spennbarhet                 | 5 %                 |
| • Fjernes uten kleberester             | Nei                             | • Temperaturbestandighet      | Ja                  |
| • Fuktbestandighet                     | Ja                              | • Temperature resistance max. | 160 °C              |
| • Kan brukes om igjen                  | Nei                             | • Temperature resistance min. | -40 °C              |
| • Klebekraft                           | Høy vedheft                     | • UV-bestandig                | Ja                  |
| • Krever batterier                     | Nei                             | • Vanntett                    | Ja                  |
| • Materiale                            | Aluminium                       | • Velegnede overflater        | Glass, Metall, Stål |
| • Motstandsdyktig overfor olje og fett | Ja                              |                               |                     |



# tesa<sup>®</sup> Aluminiumstape

Product Information

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?cp=NaN>