



tesa[®] 4952

Product Information

1150 µm Dobbeltsidig PE-skumtape

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4952 er en dobbeltsidig PE-skumtape, som består av et svært formbart bæremateriale med lukket-celle PE-skum og akrylkleber. Skumtapen har en svært allsidig kleber som sikrer høy øyeblikkelig vedheftning på mange typer underlag, og høy øyeblikkelig sammenføyningsstyrke selv ved lavt sammenføyningsstrykk. tesa[®] 4952 sikrer fremragende bestandighet overfor vann, UV og aldring, noe som gjør den fullt ut egnet til utendørs bruk. Den dobbeltsidige skumtapen er i stand til å kompensere for forskjellige termiske utvidelser ved ulike materialer. tesa[®] 4952 sikrer svært god absorbering av kuldesjokk. tesa[®] 4952 er ideell for monteringsløsninger knyttet til bygging, og har blitt eksternt sertifisert til montering av speil.

tesa[®] 4952 har blitt testet og godkjent av LGA-instituttet for montering av speil. Rapportnummer IWQ FSG 329 1189. Tapen har høy øyeblikkelig vedheftningsevne: skumspalting på stål, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC. Og en vedheftningsevne etter 14 dager: skumspalting på stål, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC.

Applikasjon

- tesa[®] 4952 brukes til monteringsløsninger knyttet til bygging * Skumtapen brukes til montering av speil * Den dobbeltsidige tapen brukes til montering av bilspeil, sidespeil og bakspeil * tesa[®] 4952 brukes til montering av funksjonelle paneler og profiler * tesa[®] 4952 brukes til montering av dekorative paneler

Additional Information

tesa[®] 4952 er testet og godkjent av LGA. Rapportnummer IWQ FSG 329 1189.

Klebeevne:

- med det samme: skumdeling på stål, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC
- etter 14 dager: skumdeling på stål, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04952>