



# tesa® 64294

## Produkt Informasjon



Strekkelagt strappingtape som takler lave temperaturer (ned til -10 °C) og kan fjernes uten kleberester

### Produktbeskrivelse

tesa® 64294PV0 er en tape i strekkelagt polypropylen med et spesielt klebemiddelsystem i naturgummi. Ved fjerning av tesa® 64294PV0 når temperaturen er under 0 °C, anbefales det å trekke tapen langsomt av. tesa® 64294PV0 er spesielt utviklet med tanke på trygg sikring av gods under alle typer transport.

### Funksjoner

- tesa® 64294PV0 gir førsteklasses kompatibilitet ved lave temperaturer
- Den gir sikker klebekraft til ulike overflater og kan fjernes uten kleberester eller delaminering ved lave temperaturer ned til -10 °C.

### Applikasjon

Lukking, holding, sikring og overflatebeskyttelse uansett bransje. For eksempel innen hvitevare-, kontorautomasjon-, møbel- og metallbransjen.

### Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

### Produktinnhold

- |                 |            |                  |        |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | MOPP       | • Total tykkelse | 107 µm |
| • Klebetype     | Naturgummi | • Farge          | Blå    |

### Produktsortiment

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| • Tilgjengelige farger | blå, hvit |
|------------------------|-----------|

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |          |                            |    |
|--------------------|----------|----------------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 30 %     | • Fjernes uten kleberester | Ja |
| • Bruddstyrke      | 240 N/cm | • Ingen misfargning        | Ja |

### Adhesjon til

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 2.6 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 64294

## Produkt Informasjon

### Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=64294>