



tesa® Limspiker for dype rammer på tapet og gips – 1 kg

Product Information

BNR 77778

Produktbeskrivelse

Den justerbare limspikeren er ideell til sikker opphenging av lerreter og blindrammer på sarte overflater som tapet og gips. Den er uproblematisk å sette opp og kan fjernes uten å etterlate spor, samtidig som den lett kan brukes på nytt.

Funksjoner

- Justerbar limspiker
- Til sarte, teksturerte overflater som f.eks. tapet
- Ideell til opphenging av malerier og blindrammer
- Kan bære gjenstander som veier opptil 1 kg per spiker (2 kg for to spiker)
- Easy On & Off: det kreves ingen verktøy, kan fjernes uten å etterlate spor
- Kan brukes på nytt med en ny limstrimmel

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|------|
| • Klebetype | Syntetisk gummi | • Klebekraft opp til | 1 Kg |
| • Holding power of strip up to | 1 Kg | • Uten silikon | Ja |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--|-----------------|
| • Application temperature from | -15 °C | • Løsemiddelfri | Ja |
| • Batterier inkl. | Nei | • Materiale | PS (polystyren) |
| • Bruksområdet | Innendørs | • Motstandsdyktig overfor olje og fett | Nei |
| • Farlig materiale | Nei | • Ozone resistance | Nei |
| • Fjernes uten kleberester | Ja | • Temperature resistance max. | 35 °C |
| • Fuktbestandighet | Nei | • Temperature resistance min. | 5 °C |
| • Kan brukes om igjen | Ja | • UV-bestandig | Nei |
| • Kan brukes om igjen med | Selvklebende strimmel 1 kg Tapet | • Vanntett | Nei |
| • Kjemikaliebestandig | Nei | • Velegnede overflater | Gips, Tapet |
| • Krever batterier | Nei | | |



tesa[®] Limspiker for dype rammer på tapet og gips – 1 kg

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?cp=NaN>