



tesa[®] Limkrok til tapet og gips – 0,5 kg

Product Information

BNR 64348, 77780

Produktbeskrivelse

Hvis du ønsker å henge opp girlander, lyskjeder eller andre pyntegjenstander uten å bore, er limkroken til tapet og gips det riktige valget. Den kan lett settes opp og fjernes uten å etterlate spor, dessuten kan den brukes på nytt.

Funksjoner

- Limkroker til sarte overflater (tapet, gips)
- Opphengning av girlander og lyskjeder uten bruk av boremaskin
- Kan holde gjenstander på opptil 0,5 kg per spiker (1 kg for to spiker)
- Easy On & Off: det kreves ingen verktøy, avtakelig uten å etterlate spor
- Kan brukes på nytt med en ny limstrimmel

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| • Klebetype | Syntetisk gummi | • Krokens form | Rektangulær |
| • Holding power of strip up to | 0.5 Kg | • Uten silikon | Ja |
| • Klebekraft opp til | 0.5 Kg | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|
| • Application temperature from | -15 °C | • Løsemiddelfri | Ja |
| • Batterier inkl. | Nei | • Materiale | PS (polystyren) |
| • Bruksområdet | Innendørs | • Motstandsdyktig overfor olje og fett | Nei |
| • Farlig materiale | Nei | • Ozone resistance | Nei |
| • Fjernes uten kleberester | Ja | • Temperature resistance max. | 35 °C |
| • Fuktbestandighet | Nei | • Temperature resistance min. | 5 °C |
| • Kan brukes om igjen | Ja | • UV-bestandig | Nei |
| • Kan brukes om igjen med | Selvklebende strimmel 0,5 kg Tapet | • Vanntett | Nei |
| • Kjemikaliebestandig | Nei | • Velegnede overflater | Gips, Tapet |
| • Krever batterier | Nei | | |



tesa[®] Limkrok til tapet og gips – 0,5 kg

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?cp=NaN>