



# tesa<sup>®</sup> 4615 PCR duct tape

## Product Information

Universal duct-tape – 31 % andel resirkulert materiale

### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup>4615 PCR universal duct-tape er nå mer bærekraftig enn noensinne – den er nemlig laget av resirkulert materiale og vårt velkjente løsemiddelfrie klebemiddel av syntetisk gummi. Kvaliteten på denne pålitelige og slitesterke tapen er førsteklasses, og tapen er et godt valg uansett hvilke behov du måtte ha – til alt fra hverdagslige oppgaver til lette anvendelser.

### Sustainable Aspects

- 63% of the backing is made from post-consumer recycled plastics, which accounts for 31 % of the total product
- Each roll in 50mm:50m replaces 106 gram virgin plastic with post-consumer recycle



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Funksjoner

- Fester umiddelbart med høy vedheft på en rekke materialer
- Rulles varsomt av og er lett å rive av for hånd
- Vannavvisende og holdbar

### Applikasjon

Produktet brukes i byggebransjen til en rekke grunnleggende anvendelser, som for eksempel

- Forsegling og holding av beskyttende lag som plastfolie eller dryppfiller
- Festing og bunting av wire, rør og løse gjenstander
- Merking og maskering selv på lett ru overflater

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |   |                   |                                       |        |
|---|-------------------|---------------------------------------|--------|
| • Bæremateriale                             | PE-belagt tekstil | • Total recycled content excl. Liners | 31 %   |
| • Post-consumer recycled content of backing | 63 %              | • Total tykkelse                      | 175 µm |
| • Klebetype                                 | Syntetisk gummi   | • Tapetykkelse                        | 175 µm |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04615>



# tesa<sup>®</sup> 4615 PCR duct tape

## Product Information

### Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	18 %	• Klebeevne	good
• Bruddstyrke	40 N/cm	• Lowest application temperature	5 °C
• Driftstemperatur opp til	60 °C	• Slitstyrkebestandighet	good
• Fuktbestandighet	good	• Vevstetthet	27 threads/inch <sup>2</sup>
• Hand tearability	good	• Water resistance	good

### Klebkraft

• Backing	5 N/cm	• Klebeevne på Stål	7 N/cm
-----------	--------	---------------------	--------

## Sertifikater

### Sustainability Certificates

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04615>