



tesa® 64285

Product Information



tesa® 64285EU Universal strappingtape

Produktbeskrivelse

tesa® 64285 er en universal strappingtape med et høytytende bæremateriale i strekkbelagt polypropylen og et klebesystem av gummi. Denne avanserte sammensetningen sikrer eksepsjonell umiddelbar gripeevne på både polare og ikke-polare overflater, noe som gjør den til det foretrukne valget på tvers av ulike anvendelser og bransjer. Bærematerialet i monoorientert polypropylen har enestående bruddstyrke og minimal strekkbarhet, noe som sikrer maksimal holdbarhet og pålitelighet. Tapen trekkes lett ut og egner seg for både manuelle og automatiske operasjoner.

Funksjoner

- Klebemiddel uten løsemidler
- Lav strekkbarhet
- God bearbeidbarhet

Applikasjon

- Bunting av lette gjenstander
- Palletering
- Styrker og sammenføyer

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|---------|-------------|
| • Bæremateriale | MOPP | • Farge | Transparent |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | | |

Produktsortiment

- | | |
|------------------------|-------------|
| • Tilgjengelige farger | transparent |
|------------------------|-------------|

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|----------|----------------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 35 % | • Fjernes uten kleberester | Ja |
| • Bruddstyrke | 180 N/cm | • Ingen misfargning | Ja |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 6 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] 64285

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=64285>