



# tesa<sup>®</sup> PRO 74613

## Product Information

Profesjonell reparasjonstape – den beste universalhjelperen med langvarig sammenføynings-  
evne

### Produktbeskrivelse

Øk kundetilfredsheten med den nye tesa PRO Duct Tape 74613. Duct-tapen gir pålitelig sammenføynings-  
evne og tilpasningsevne, noe som sikrer raske og rene reparasjoner som holder lenge. Enten du trenger å sikre kabler under en  
malejobb eller forsegle et ødelagt rør, så er vår PRO Duct Tape egnet for mange typer overflater.

Duct-tapen er laget av materialer av høy kvalitet, er basert på syntetisk gummi og har et bæremateriale av PET-tekstil  
som er laget av mer enn 60 % gjenbrukte og resirkulerte materialer. Den er det perfekte tilskuddet til håndverkerens  
verktøykasse, er lett å rive av og alltid klar til bruk.

### Funksjoner

- Din beste hjelper for all slags reparasjon og festing: Det er raskt å påføre tesa PRO Duct Tape og den er lett å rive for  
hånd, og kan brukes både utendørs og innendørs.
- tesa PRO Duct Tape er vannbestandig og fungerer selv på litt ru overflater. Uansett applikasjon oppfyller denne tapen  
behovene til enhver håndverker.
- Bærematerialet er laget av mer enn 60 % gjenbrukte og resirkulerte materialer – noe som gir økt bærekraft og  
reducerer avfallsmengden!
- Designet gjør at tesa PRO Duct Tape er enkel å rulle ut og den tilpasser seg alle produkter for å sikre ren forsegling.  
Gjør livet ditt enklere, sammenføyning etter sammenføyning!
- Denne universaltapen kan brukes til ulike applikasjoner som reparasjon, merking, festing, forsegling og emballering.

### Applikasjon

Denne duct-tapen fungerer best på rene og glatte overflater Påfør tapen og trykk den godt mot overflaten.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification  
purposes.

### Produktinnhold

- |  |                   |                  |                 |
|--|-------------------|------------------|-----------------|
| • Bæremateriale                                | PE-belagt tekstil | • Klebetype      | Syntetisk gummi |
| • Post-consumer recycled<br>content of backing | 63 %              | • Total tykkelse | 175 µm          |



# tesa<sup>®</sup> PRO 74613

## Product Information

### Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	18 %	• Hand tearability	good
• Bruddstyrke	41.5 N/cm	• Kjemikaliebestandig	medium
• Aldringsbestandighet (UV)	medium	• Klebekraft	Standard vedheft
• Application temperature from	5 °C	• Løsemiddelfri	Ja
• Application temperature to	60 °C	• Rivebestandig	Ja
• Bruksområdet	Innendørs og utendørs	• Slitstyrkebestandighet	good
• Fjernes uten kleberester	Nei	• Velegnede overflater	Jevnt tre, Fliser, De fleste plasttyper, Glass, Metall
• Fuktbestandighet	Ja		

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?mp=74613>