



tesa[®] PRO 66462

Product Information

Profesjonell og sterk reparasjonstape som sikrer langvarig sammenføring

Produktbeskrivelse

For profesjonelle håndverkere som krever verktøy av topp kvalitet, er tesa PRO STRONG Duct Tape 66462 et optimalt valg. Denne allsidige og pålitelige reparasjonstapen har ekstra sterk sammenføynings-evne, derfor er den perfekt til mange typer applikasjoner. Duct-tapen er både lett å rive av og fleksibel, noe som gir deg uvurderlig støtte som sikrer raske løsninger i en travel arbeidsdag.

Ikke bare er den veldig funksjonell, men tesa PRO STRONG Duct Tape 66462 er også utviklet for å tåle ulike forhold. Den er vannbestandig og har kortvarig bestandighet overfor høye temperaturer. Den er derfor egnet både for innendørs og utendørs bruk. Tapen består av en polyetylenfolie og et bæremateriale av vevd polyestertekstil, som er laget av over 60 % gjenbrukte og resirkulerte materialer. I tillegg har den et klebemiddel av syntetisk gummi som gir optimal vedheft. Tapen fås i ulike mål, slik at du kan velge den størrelsen som passer best til dine behov.

Funksjoner

- tesa PRO STRONG Duct Tape for alle typer håndverkere – din universaltape som er enkel å påføre og som fungerer selv på litt grove overflater.
- PRO STRONG Duct Tape kan du virkelig stole på til ulike applikasjoner som forsegling, reparasjon, festing eller emballering.
- Bærematerialet er laget av mer enn 60 % gjenbrukte og resirkulerte materialer – noe som gir økt bærekraft og reduserer avfallsmengden!
- Den nye PRO STRONG Duct Tape er basert på syntetisk gummi og har aldri vært sterkere, samtidig som den er lett både å rulle ut og rive av. Brukes innendørs eller utendørs.
- Et must i verktøykassen til enhver håndverker: Denne duct-tapen brukes til midlertidige og permanente applikasjoner, og er den perfekte allroundstøtten med overlegen tesa-kvalitet.

Applikasjon

Denne duct-tapen fungerer best på rene og glatte overflater. Påfør tapen og trykk den godt mot overflaten.



tesa[®] PRO 66462

Product Information

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PE-belagt tekstil	• Klebetype	Syntetisk gummi
• Post-consumer recycled content of backing	67 %	• Total tykkelse	215 µm

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	16 %	• Kjemikaliebestandig	Ja
• Bruddstyrke	41.2 N/cm	• Klebekraft	Høy vedheft
• Aldringsbestandighet (UV)	Ja	• Løsemiddelfri	Ja
• Application temperature from	5 °C	• Rivebestandig	Ja
• Application temperature to	60 °C	• Skrivbar	Ja
• Bruksområdet	Innendørs og utendørs	• Slitstyrkebestandighet	very good
• Fjernes uten kleberester	Nei	• UV-bestandig	Ja
• Fuktbestandighet	Ja	• Velegnede overflater	Jevnt tre, Fliser, De fleste plasttyper, Glass, Metall
• Hand tearability	good		

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?mp=66462>