



tesa® 4651 Professional



Produkt Informasjon

Førsteklasses farget tekstiltape

Produktbeskrivelse

tesa® 4651 er den talentfulle altmuligmannen blant de fargede tekstiltapene og er til uvurderlig hjelp for profesjonelle håndverkere. Den har utmerket motstand mot revning og slitasje, kan rives for hånd, er vanntett, værbestandig og motstår temperaturer opp til 130° C. Takket være den overlegne klebende kvaliteten til tesa® fester den fargede tekstiltapen også på grove overflater. Den plastbelagte tekstiltapen kan skrives på og er tilgjengelig i åtte farger: svart, hvit, grå, gul, rød, blå, grønn og brun.

Funksjoner

- Innen- og utendørs bruk
- Krevende bruksområder
- Festing, bunting, reparasjon, merking osv.
- Permanent forsegling av rør
- Sikring av skarpe kanter
- Sandblåsing

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|--|---------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Akrylbelagt tekstil | • Total tykkelse | 310 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | • Linerfarge | Gul |
| • Type liner | Papir | • Linertykkelse | 76 µm |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 68 % | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--|-------------------------------|
| • Bruddforlengelse | 13 % | • Slitstyrkebestandighet | very good |
| • Bruddstyrke | 100 N/cm | • Temperaturbestandighet | 130 °C |
| • Hand tearability | very good | (avtagbarhet fra aluminium etter 30 minutters eksponering) | |
| • Kan skrives på | Ja | • Vevstetthet | 145 threads/inch ² |
| • Rette avrivningskanter | very good | • Water resistance | good |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.3 N/cm |
|---------------------|----------|

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=04651>



tesa[®] 4651 Professional

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukeren måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=04651>