



tesa® Professional 4440 Precision Mask

Produkt Informasjon

Malertape for profesjonelt utendørs malearbeid

Produktbeskrivelse

Presisjonsmalertapen tesa® 4440 består av en spesielt rivesikker, flat Washi spesialbase med et UV-stabilt akrylklebemiddel. Etersom basematerialet er ekstra behandlet for å være vanntett kan malertapen brukes utendørs i opp til 26 uker for utfordrende malearbeid, også på lett ujevne overflater. Her gir det rom for å skape spesielt nøyaktige, skarpe og rene malingskanter. Den førsteklasses malertapen er enkel å jobbe med, kan rives av for hånd og fjernes fra overflaten uten rester – selv etter flere uker. Med kun en tapeprosess kan man påføre flere lag maling og dermed sparer profesjonelle malere tid og penger. Videre er den kompatibel med all kommersielt tilgjengelig maling, lakk og lasur og kan også brukes til lett gipsarbeid.

Funksjoner

- Profesjonelt utendørs malearbeid (opp til 26 uker) * Lett gipsarbeid * Ideell for skarpe malingskanter * Også egnet for grove overflater

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Washi paper | • Total tykkelse | 110 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 5 % | • Hand tearability | very good |
| • Bruddstyrke | 35 N/cm | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 1.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® Professional 4440 Precision Mask

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=04440>