



# tesa® 4671

## Produkt Informasjon



## Akrylbelagt farget lerretstape

### Produktbeskrivelse

tesa® 4671 er en akrylbelagt lerretstape som brukes på mange forskjellige måter, spesielt innen arrangementssektoren. Den har høy grad av klebestyrke (selv på ujevnt underlag) og god rivemotstand. Den er også formbar, kan lett rives for hånd, er enkel å skrive på og er refleksfri. Den fargede lerretstapen kan også enkelt fjernes uten å etterlate rester. Den er motstandsdyktig mot slitasje og vann. tesa® 4671 er et verdifullt hjelpemiddel når man arrangerer konserter, teaterøvinger, festivaler, messer og andre arrangementer og den finnes i forskjellige farger: mattsvart, hvit, neongrønn, neongul, neonoransje og neonrosa.

### Funksjoner

- Innen- og utendørs bruk
- Bunting og forsterking av tunge rør
- Egnet for flere bruksområder i arrangementssektoren
- Festing av tepper under utstillinger
- Gulvmerking
- Tildekking av skarpe kanter

### Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

### Produktinnhold

- |                 |                     |                                  |        |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|--------|
| • Bæremateriale | Akrylbelagt tekstil | • Total bio-based carbon content | 51 %   |
| • Klebetype     | Naturgummi          | excl. liners (acc. ASTM D6866)   |        |
|                 |                     | • Total tykkelse                 | 280 µm |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                          |           |  |                           |
|--------------------------|-----------|--|---------------------------|
| • Bruddforlengelse       | 9 %       | • Slitstyrkebestandighet                                   | very good                 |
| • Bruddstyrke            | 70 N/cm   | • Temperaturbestandighet                                   | 140 °C                    |
| • Hand tearability       | very good | (avtagbarhet fra aluminium etter 30 minutters eksponering) |                           |
| • Kan skrives på         | Ja        | • Vevstetthet  | 120 count per square inch |
| • Rette avrivningskanter | very good | • Water resistance   | good                      |

### Adhesjon til

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.8 N/cm |
|---------------------|----------|

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=04671>



# tesa<sup>®</sup> 4671

## Produkt Informasjon

### Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=04671>