



tesa® Professional 4662 Duct-tape

Produkt Informasjon

Sterk duct-tape til grove overflater

Produktbeskrivelse

tesa® 4662 Duct Tape er en seig og svært klebende duct-tape som er ideell til utallige profesjonelle applikasjoner. Underlaget er laget av en PE-belagt tekstil kombinert med en klebemasse av naturgummi. Takket være den overlegne tesa®-kvaliteten leverer den førsteklasses vedheft selv på grove og støvete overflater. Den smidige duct-tapen er vanntett, dampnett og temperaturbestandig, kan rives av for hånd og håndteres uten problemer.

Funksjoner

- Innendørs og utendørs applikasjoner
- Multifunksjonell bruk innen håndverk
- Til gips- og malerarbeid
- Festing av konstruksjoner og beskyttelsesfolier
- UV-bestandig
- Fuktbestandig
- Holdbar

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-------------|------------|------------------|--------|
| • Klebetype | Naturgummi | • Total tykkelse | 230 µm |
|-------------|------------|------------------|--------|

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------|------------------|
| • Bruddforlengelse | 15 % | • Klebekraft | Standard vedheft |
| • Bruddstyrke | 30 N/cm | • Rivebestandig | Ja |
| • Aldringsbestandighet (UV) | good | • Skrivbar | Ja |
| • Fjernes uten kleberester | Nei | • Slitstyrkebestandighet | medium |
| • Fuktbestandighet | good | • UV-resistance | 2 weeks |
| • Hand tearability | good | • Water resistance | medium |



tesa® Professional 4662 Duct-tape

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukeren måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=04662>