



tesa® Professional 4845 Plastering Tape PE

Produkt Informasjon

tesa® 4845 Byggetape PE

Produktbeskrivelse

En effektiv beskyttelsestape til langvarig anvendelse, som sikrer overflater mot skitt og skader. PE-bærematerialet er miljøvennlig, men gir likevel robust beskyttelse. Sollys har ingen innvirkning på tapen i opptil 12 uker, og akrylkleberen beholder sine effektive klebeegenskaper gjennom hele perioden.

I tillegg kan tesa® Byggetape PE brukes under en lang rekke temperaturforhold, da den kan motstå både ekstrem kulde og varme. Den hvite PE-tapen kan påføres ved temperaturer fra -15 °C til $+30\text{ °C}$ – den holder seg også sikkert på plass ved kuldegrader ned til -40 °C og høye temperaturer på opptil $+60\text{ °C}$. I tillegg er tapen lett å rulle ut, noe som gjør den enkel å jobbe med. Tapen beholder også formen når man trekker i den, og den kan derfor trygt påføres som ønsket. Et uunnværlig verktøy på byggeplassen.

Funksjoner

- PE-bæremateriale som er miljøvennlig
- Kan lett rulles ut
- UV-bestendig i opptil 12 uker – uten å etterlate kleberester
- Sikker bruk ved -15 °C til $+30\text{ °C}$
- Sikker vedheftning ved kalde temperaturer på ned til -40 °C og varmegrader på opptil $+60\text{ °C}$
- Tapen beholder formen selv når den blir strukket
- Tapens sammensetning: bæremateriale = PE, kleber = akryl

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-------|------------------|-------------------|
| • Bæremateriale | PE | • Total tykkelse | 120 μm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|------|
| • Bruddforlengelse | 360 % | • Hand tearability | good |
| • Bruddstyrke | 15 N/cm | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 2.1 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] Professional 4845 Plastering Tape PE

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=04845>