



tesa® PROFESSIONAL

# PLASTERING ASSORTMENT

**Profesjonelle løsninger for alle typer gipsarbeid.**

Selv for de mest utfordrende overflatene ved utendørs oppussing og bygging tilbyr vårt sortiment av byggetape perfekte produkttegenskaper for dine profesjonelle behov.



# LERRETSTAPE

## tesa® Multipurpose – Perfect Tear Edge

4621

### Produktfunksjoner

- UV-motstand: 8 uker
- Limfri fjerning fra betong, PVC og tregulv
- Kan brukes ved temperaturer opp til +90°C
- Kan rives av for hånd på langs og på tvers
- Lett avrulling
- Gjennomsiktig
- Ny innovativ tape som en allsidig klebeløsning



### Teknisk informasjon

Total tykkelse (µm)	126
Vedheft/stål (N/cm)	3,0
Bruddforlengelse (%)	22

### Størrelser

25:50
50:50

\* Vi anbefaler å teste om tapen kan fjernes uten kleberester for bruk

## tesa® UV Building Protection Tape

4370

### Produktfunksjoner

- UV-motstand: 8 uker
- Sterk vedheft selv på ujevne overflater
- Lett å rive av for hånd
- Vevstetthet: 70 sammenvevde tråder/tomme<sup>2</sup>
- Enkel å fjerne



### Teknisk informasjon

Total tykkelse (µm)	310
Vedheft/stål (N/cm)	4,4
Bruddforlengelse (%)	10

### Størrelser

25:25
25:50


Easy Cover® UV Extra Strong 4373: 2-i-1-løsningen til maskering og beskyttelse av store

## tesa® Plastering Cloth Tape

4363

### Produktfunksjoner

- UV-motstand: 3 uker
- God klebeevne selv på ujevne overflater
- Lett å rive av for hånd
- Vevstetthet: 65 sammenvevde tråder/tomme<sup>2</sup>
- Vannavstøtende



### Teknisk informasjon

Total tykkelse (µm)	310
Vedheft/stål (N/cm)	3,6
Bruddforlengelse (%)	11

### Størrelser

25:30
25:38
25:50

Easy Cover® UV 4369: 2-i-1-løsningen til maskering og beskyttelse av store områder

## tesa® PRO STRONG Duct Tape

74662

### Produktfunksjoner

- UV-motstand: 2 uker
- Førsteklasses vedheft selv på lett grove og støvete overflater
- Vevstetthet: 27 sammenvevde tråder/tomme<sup>2</sup>
- Lett å rive av for hånd



### Teknisk informasjon

Total tykkelse (µm)	215
Vedheft/stål (N/cm)	6,5
Bruddforlengelse (%)	19

### Størrelser

50:50
25:50

## tesa® Plastering Facade Cloth Tape

4398

### Produktfunksjoner

- UV-motstand: 10 dager
- Lett å rive av for hånd
- Vevstetthet: 55 sammenvevde tråder/tomme<sup>2</sup>



### Teknisk informasjon

Total tykkelse (µm)	260
Vedheft/stål (N/cm)	5,0
Bruddforlengelse (%)	20

### Størrelser

25:30
25:50

Easy Cover® Facade Protection 4498: 2-i-1-løsningen til maskering og beskyttelse av store områder


# PE/SPVC-TAPE

## tesa® PE Plastering Tape

4845

### Produktfunksjoner

- UV-motstand: 12 uker
- Temperaturbestandighet under bruk: -40°C til +60°C
- Miljøvennlig\*
- Kan påføres ved: -15°C til +30°C
- Limfri fjerning fra betong, PVC og tregulv\*\*
- Holder formen uten å strekkes



### Teknisk informasjon

Total tykkelse (µm)	120
Vedheft/stål (N/cm)	2.1
Bruddforlengelse (%)	360

### Størrelser

33:30
33:50

\* Polyethylene (PE) er et resirkulerbart og mer miljøvennlig plastmateriale

\*\* Vi anbefaler å teste om tapen kan fjernes uten kleberester før bruk

## tesa® sPVC Premium Plastering Tape Orange 4843

## tesa® sPVC Plastering Tape Embossed 67001

67001

### Produktfunksjoner

- UV-motstand: 2 uker
- Kan brukes ved temperaturer  $\geq 0^{\circ}\text{C}$
- Motstandsdyktig mot syrer og andre kjemikalier
- Svært god fleksibilitet



### Teknisk informasjon


Total tykkelse (µm)	128
Vedheft/stål (N/cm)	1,3
Bruddforlengelse (%)	170

### Størrelser

33:30
33:50
33:75

### Produktfunksjoner

- UV-motstand: 6 uker
- Kan brukes ved temperaturer mellom +5 og +60°C
- Preget bæremateriale sikrer rette kanter når tapen rives av for hånd
- Egnet for lett grove overflater



### Teknisk informasjon

Total tykkelse (µm)	130
Vedheft/stål (N/cm)	1.6
Bruddforlengelse (%)	130

### Størrelser

33:30
33:50

## tesa® sPVC Plastering Tape 66001

66001

## tesa® sPVC Plastering Tape Standard 60399

60399

### Produktfunksjoner

- UV-motstand: 6 uker
- Kan brukes ved temperaturer mellom +5 og +60°C
- Egnet for lett grove overflater



### Teknisk informasjon

Total tykkelse (µm)	120
Vedheft/stål (N/cm)	2,0
Bruddforlengelse (%)	170

### Størrelser

33:30
33:50

### Produktfunksjoner

- UV-motstand: 2 uker
- Kan brukes ved temperaturer mellom +5 og +60°C
- Egnet for lett grove overflater



### Teknisk informasjon

Total tykkelse (µm)	120
Vedheft/stål (N/cm)	2,0
Bruddforlengelse (%)	170

### Størrelser

33:30
33:50





## tesa® Plastering Assortment

	Produktnummer	Artikkel	Farge på tape	Mål m x mm	EAN	Antall IP	Antall OP
Lerretstape	04363-00002-02	Plastering Cloth Tape	Blå	25 x 30	4042448061805	6	36
	04363-00003-02	Plastering Cloth Tape	Blå	25 x 38	4042448061829	6	42
	04363-00001-02	Plastering Cloth Tape	Blå	25 x 50	4042448360397	6	24
	04370-00002-00	UV Building Protection Tape	Hvit	25 x 25	4005800188619	-	48
	04370-00003-00	UV Building Protection Tape	Hvit	25 x 50	4005800188626	-	24
	04398-00000-00	Plastering Facade Cloth Tape	Blå	25 x 30	4063565018183	16	48
	04398-00001-00	Plastering Facade Cloth Tape	Blå	25 x 50	4063565018190	12	36
	04621-00011-00	Multipurpose – Perfect Tear Edge	Grønn	25 x 50	4042448563378	-	30
	04621-00014-00	Multipurpose – Perfect Tear Edge	Grønn	50 x 50	4042448563385	-	36
	74662-00002-00	PRO STRONG Duct Tape	Svart	50 x 50	4063565117893	-	24
	74662-00003-00	PRO STRONG Duct Tape	Grå	50 x 50	4063565117909	-	24
	74662-00000-00	PRO STRONG Duct Tape	Svart	25 x 50	4063565117879	-	24
	74662-00001-00	PRO STRONG Duct Tape	Grå	25 x 50	4063565117886	-	24
	PE/sPVC-tape	04843-00004-16	Premium Plastering Tape	Oransje	33 x 30	4042448817280	10
04843-00000-16		Premium Plastering Tape	Oransje	33 x 50	4042448000453	6	36
04843-00001-16		Premium Plastering Tape	Oransje	33 x 75	4042448000484	4	24
04845-00000-00		PE Plastering Tape	Hvit	33 x 30	4063565018152	10	60
04845-00001-00		PE Plastering Tape	Hvit	33 x 50	4063565018176	6	36
60399-00000-01		sPVC Plastering tape Standard	Oransje	33 x 30	4042448429858	10	60
60399-00003-00		sPVC Plastering tape Standard	Hvit	33 x 30	4063565019913	10	60
60399-00001-01		sPVC Plastering tape Standard	Oransje	33 x 50	4042448429865	6	36
60399-00005-00		sPVC Plastering tape Standard	Hvit	33 x 50	4063565019920	6	36
66001-00000-00		sPVC Plastering Tape	Gul	33 x 30	4063565017865	10	60
66001-00002-00		sPVC Plastering Tape	Oransje	33 x 30	4063565019593	10	60
66001-00001-00		sPVC Plastering Tape	Gul	33 x 50	4063565017872	6	36
66001-00003-00		sPVC Plastering Tape	Oransje	33 x 50	4063565019609	6	36
67001-00000-00		sPVC Plastering Tape Embossed	Gul	33 x 30	4063565017926	10	60
67001-00002-00		sPVC Plastering Tape Embossed	Oransje	33 x 30	4063565018091	10	60
67001-00001-00	sPVC Plastering Tape Embossed	Gul	33 x 50	4063565017919	6	36	
67001-00003-00	sPVC Plastering Tape Embossed	Oransje	33 x 50	4063565018121	6	36	
Easy Cover®	04369-00012-01	Easy Cover® UV	Blå	14 x 550	4042448874832	8	64
	04369-00009-01	Easy Cover® UV	Blå	14 x 1100	4042448874849	8	64
	04369-00010-02	Easy Cover® UV	Blå	14 x 1400	4042448874856	8	32
	04369-00011-01	Easy Cover® UV	Blå	14 x 1800	4042448874863	8	32
	04369-00014-01	Easy Cover® UV	Blå	14 x 2100	4042448874870	8	32
	04369-00013-02	Easy Cover® UV	Blå	14 x 2600	4042448874887	8	32
	04373-00000-02	Easy Cover® UV Extra Strong	Hvit	12 x 550	4042448874955	8	64
	04373-00001-02	Easy Cover® UV Extra Strong	Hvit	12 x 1400	4042448874979	8	32
	04373-00002-02	Easy Cover® UV Extra Strong	Hvit	12 x 2600	4042448874986	8	32
	04498-00000-00	Easy Cover® Facade Protection	Blå	20 x 550	4063565018213	20	80
	04498-00001-00	Easy Cover® Facade Protection	Blå	20 x 1400	4063565018244	10	40
	04498-00002-00	Easy Cover® Facade Protection	Blå	17 x 2600	4063565018275	10	20

tesa A/S

Tlf: +47 95 89 87 43

[www.tesa.com/nb-no/haandverkere](http://www.tesa.com/nb-no/haandverkere)

tesa.no