



# tesa<sup>®</sup> PRO 74662 STRONG Ducttape

## Product Informatie

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

• Drager	PE- film met PET- filament	• Totale dikte	215 µm
• Type kleefmassa	synthetische rubber		

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	19 %	• Oplosmiddelvrij	ja
• Rekkkracht	40 N/cm	• Rechte afscheurranden	goed
• Afwikkelkracht n/cm	2 N/cm	• Residuvrij verwijderbaar	niet
• Gemakkelijk te beschrijven	niet	• Scheurbestendig	ja
• Gemakkelijk te verwijderen	niet	• Schuurbestendigheid	goed
• Geschikte oppervlakken	Zelfs hout, Tegels, Meeste kunststoffen, Glas, Metaal	• UV-bestendig	ja
• Hand tearability	zeer goed	• Water resistance	goed
• Hechting	zeer goed	• Weefsel	27 count per square inch

### Hechting aan waarden

• ruwe oppervlakken	6.5 N/cm	• staal	8 N/cm
---------------------	----------	---------	--------

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=74662>