



tesa[®] PRO 74613

Adhésif toilé

Information Produit

Ruban professionnel de réparation - le meilleur outil complet au pouvoir adhésif durable

Description du produit

Le nouveau ruban toilé tesa PRO 74613 vous permettra de satisfaire vos clients. Grâce à son pouvoir adhésif fiable et à son adaptabilité, votre réparation sera rapide, propre et durable. Que vous souhaitiez fixer des câbles durant des travaux de peinture ou sceller un tuyau cassé, notre ruban toilé PRO convient à la plupart des surfaces. Il est composé de caoutchouc synthétique et de tissu PET. Le complément parfait à votre caisse à outils, facile à découper et toujours prêt à l'emploi !

Caractéristiques

- Votre meilleur outil pour toutes les réparations et fixations : Facile à découper à la main et rapidement appliqué, le ruban toilé tesa PRO convient à une application intérieure et extérieure.
- Le ruban toilé tesa PRO est étanche et peut même être appliqué sur des surfaces légèrement rugueuses. Peu importe l'application, ce ruban répond à toutes les attentes des artisans.
- Sa conception permet de dérouler facilement le ruban toilé tesa PRO et de l'appliquer sur tous les produits pour assurer une étanchéité fiable. Fixation après fixation, votre vie est désormais plus facile !
- On peut utiliser ce ruban universel pour des applications variées, telles que la réparation, le marquage, la fixation, la fermeture et l'emballage.

Application

- Ce ruban toilé est plus efficace sur des surfaces propres et lisses
- Appliquer le ruban et appuyer fermement sur la surface

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| • Support | film PE avec PET
laminé | • Epaisseur totale | 175 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc
synthétique | | |

Assortiment de produits

- Couleurs disponibles gris, noir

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=74613>



tesa[®] PRO 74613

Adhésif toilé

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	14 %	• Résistance aux produits chimiques	moyen
• Résistance à la rupture	40 N/cm	• Résistance en température	moyen
• Étanche	oui	• Résistant à l'eau	faible
• Hand tearability	bon	• Résistant à l'eau de mer	moyen
• Inscriptible	non	• Résistant aux déchirures	oui
• Pouvoir adhésif	Pouvoir adhésif élevé	• Résistant aux huiles et lubrifiants	non
• Résistance à l'abrasion	bon	• Retrait sans résidus	non
• Résistance à l'humidité	moyen	• Sans solvant	oui
• Résistance au vieillissement (UV)	moyen	• Tension	14 %

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresse ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=74613>