



# tesa<sup>®</sup> extra Power ECO REPAIR

## Product Informatie

BNR 56431, 56432

### Productomschrijving

Als je een premium ducttape nodig hebt die scheurbestendig is en lang meegaat, is tesa<sup>®</sup> extra Power Eco het milieuvriendelijke alternatief.

### Kenmerken

- Voor knutselen, herstellen, bevestigen, bundelen, versterken, markeren en zoveel meer
- Trekbestendig maar gemakkelijk met de hand inscheurbaar
- Beschrijfbaar
- Beschikbaar in zwart, grijs en wit

Ecologische aspecten:

- Natuurlijke en duurzame vezels
- 64 % bio-based material
- Oplosmiddelvrij en natuurlijk rubberen kleefstof

Verpakking:

- 80 % gerecycled karton

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |                       |                |        |
|-------------------|-----------------------|----------------|--------|
| • Drager          | Acryl gecoate textiel | • Totale dikte | 280 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber          |                |        |



# tesa<sup>®</sup> extra Power ECO REPAIR

## Product Informatie

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rekracht	70 N/cm	• Ozone resistance	ja
• Application temperature from	+10 °C	• Residuvrij verwijderbaar	ja
• Application temperature to	+50 °C	• Scheurbestendig	ja
• Beschrijfbaar	ja	• Temperatuurbestendigheid	ja
• Gebruikstoepassing	Buitenshuis	• Treksterkte	9 %
• Geschikte oppervlakken	Zelfs hout, Tegels, Baksteen, Glas, Acrylglas, Karton, Gips, Papier, Metaal, Staal, Steen	• UV-bestendig	ja
		• Verouderingsbestendigheid (uv)	ja
		• Vochtbestendigheid	ja
		• Water resistance	ja
		• Waterdicht	niet
• Hand tearability	ja		
• Kleefkracht	Sterke kleefkracht		
• Olie- en vetbestendig	niet		
• Oplosmiddelvrij	ja		

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>