



tesa[®] 51217 PV1



Product Informatie

Dikke schuiftape in PE-UHMW voor pieppreventie en bescherming tegen schuren

Product Omschrijving

tesa[®] 51217 PV1 is a black thick UV and abrasion resistant high density PE tape with excellent adhesive power. The product is optimized for the automotive industry to protect components, trim parts and harnesses against mechanical damage in combination with noise prevention.

Kenmerken

- UV resistance assist the application in the visible area
- Self-lubricating tape with very good sliding properties reduces wear and friction and prevents noise
- High energy absorption capacity even at high stress Levels

Toepassing

tesa[®] 51217 werd speciaal ontworpen voor anti-piep- en schuurbescherming aan de binnen- en buitenkant aan de assemblagelijijn voor een betrouwbare:

- maskering van onderdelen in plaatmetaal met scherpe randen
- glijding van autodaken, schuifdeuren, gevoelige onderdelen
- preventie van geluidshinder en slijtage, bv. van afwerkingen
- bescherming van kabelbomen in zones met veel wrijving
- toepassing in zichtbare gedeeltes, zoals bumpers, B-stijlen, cockpits

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------|---------------------|--------|
| • Drager | PE | • Totale dikte | 154 µm |
| • Type kleefmassa | zuivere acryl | • Kleur | zwart |
| • Type voering | film | • Dikte van voering | 71 µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|-----------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 350 % | • Schuurbestendigheid | zeer goed |
| • Rekkracht | 63 N/cm | | |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|----------|
| • staal | 4.3 N/cm |
|---------|----------|

Aanvullende informatie

Erg goede uv-bestendigheid: > 1000h WOM Florida-test
1000h WOM Florida-test

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51217>



tesa[®] 51217 PV1

Product Informatie

Aanvullende informatie

Het product is ook beschikbaar in het zwart als 51217 PV1

Het materiaal kan geleverd worden als individuele stansen op rol of vellen in de afmetingen van de klant als tesa[®] 54217 transparant of 54217 PV1 zwart

tesa's afdeling van automatiserings- en toepassingsoplossingen voorziet uitrusting op maat en zelf ontworpen applicatietools om de productiviteit te stimuleren.

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51217>