



77204

Base Line



Product Informatie

0,4 mm dubbelzijdige tape van acrylschuim

Product Omschrijving

tesa® ACX^{plus} 77204 is a single layer acrylic foam tape designed for automotive attachment parts. Its viscoelastic acrylic foam core achieves reliable and high bonding performance on a variety of substrates and can withstand changing environmental conditions throughout the lifetime of a vehicle.

Also available in 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm and 1.2mm thickness.

Kenmerken

- Viscoelastic acrylic foam core compensates stress caused by different thermal elongation of bonded parts
- Good dynamic and static shear resistance over a wide temperature range
- PFAS / PFOS free Product
- High UV resistance
- Good converting properties

Toepassing

tesa® ACX^{plus} 77204 is geschikt voor toepassingen voor permanente montage op het exterieur zoals:

- Emblemen
- Antennes
- Raamafdichting

Om de hoogst mogelijke prestaties te garanderen, is het ons doel om uw toepassing volledig te begrijpen om de juiste productaanbeveling te kunnen doen.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|--------|
| • Drager | geschuimd acryl | • Totale dikte | 400 µm |
| • Type kleefmassa | zuivere acryl | • Kleur | Grijs |
| • Type voering | PE | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|----------------------------------|--------------|----------------------|------|
| • Temperature range | -40 to 80 °C | • Vochtbestendigheid | goed |
| • Verouderingsbestendigheid (uv) | zeer goed | | |

Hechting aan waarden

- | | | | |
|--------------------|---------|----------------------|---------|
| • ABS (na 3 dagen) | 10 N/cm | • staal (na 3 dagen) | 22 N/cm |
|--------------------|---------|----------------------|---------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=77204>



77204

Base Line

Product Informatie

Aanvullende informatie

• Liner:

PV04 = Witte gesiliconiseerde PE-gecoate papieren liner

PV34 = Liner van witte enkel gesiliconiseerde HDPE-folie, geschikt voor tesa® 50699 PSA tabbing tape

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=77204>