



# tesa<sup>®</sup> 51316

## Product Informatie

Medium-grade transporttape

### Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 51316 is een transporttape van fijn crêpepapier met een natuurlijke rubberkleefstof en is bij uitstek geschikt voor het transporteren en op een rij zetten van axiaal geplaatste componenten zoals condensatoren, weerstanden en diodes. De middelzware transporttape met een temperatuurbestendigheid van 100°C kan ook gebruikt worden voor 'stock-belting'.

### Kenmerken

- Natural rubber adhesive for good belting performance
- Temperature resistance up to 100°C
- Thin backing for good conformability

### Toepassing

\*tesa<sup>®</sup> 51316 is bij uitstek geschikt voor het transporteren en of de sequentiëring van axiaal geplaatste componenten zoals condensatoren, weerstanden en diodes

\*De middelzware transporttape kan ook worden gebruikt voor 'stock-belting'

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |                      |                |        |
|-------------------|----------------------|----------------|--------|
| • Drager          | licht gecrêpt papier | • Totale dikte | 140 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber         |                |        |

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |      |             |         |
|-----------------|------|-------------|---------|
| • Rek bij breuk | 10 % | • Rekkracht | 38 N/cm |
|-----------------|------|-------------|---------|

### Hechting aan waarden

- |         |          |
|---------|----------|
| • staal | 3.4 N/cm |
|---------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 51316

## Product Informatie

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51316>