




tesa® 60462 Duct Tape

Information Produit

Ruban adhésif polyvalent



Product Description

Le ruban adhésif tesa® 60462 est le support parfait pour vos tâches les plus difficiles. Fabriqué à partir de matériaux recyclés et de notre célèbre adhésif en caoutchouc synthétique sans solvant, ce ruban n'est pas seulement plus résistant, mais aussi plus durable que jamais. Avec une qualité supérieure, le ruban adhésif pour conduits tesa® 60462 est un choix fiable et durable pour tous vos besoins.

Caractéristiques

- Se fixe instantanément avec une adhérence élevée sur une variété de matériaux
- Se déroule doucement et est facilement déchirable à la main
- Hydrofuge et durable

Application

Le produit peut être utilisé pour une variété d'applications de base telles que

- le maintien des couches de protection, par exemple des films plastiques et des feuilles de papier
- Fixation et regroupement de fils, câbles et objets en vrac
- Étanchéité, marquage et masquage même sur des surfaces légèrement rugueuses

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------|
| • Support | toile PE laminé | • Recyclé | 30 % |
| • Biosourcé (teneur en biocarbone) | 67 % | • Epaisseur totale | 215 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Epaisseur du ruban adhésif | 215 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 16 % | • Operation temperature up to | 60 °C |
| • Résistance à la rupture | 40 N/cm | • Résistance à l'abrasion | très bon |
| • Hand tearability | bon | • Résistance à l'humidité | bon |
| • Lowest application temperature | 5 °C | • Résistant à l'eau | très bon |
| • Mailles | 27 threads/inch ² | • Tack | très bon |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60462>



tesa[®] 60462

Duct Tape

Information Produit

Adhésion aux valeurs

- Adhesion to Backing 5 N/cm
- Pouvoir adhésif sur acier 8 N/cm

Certificats

Certificats de durabilité

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60462>