



tesa[®] 62708 PV6



Product Informatie

0,8 mm dubbelzijdige PE-schuimtape voor het bevestigen van sierlijsten en emblemen voor automotive exterieurs.

Product Omschrijving

tesa[®] 62708 is a double-sided adhesive tape consisting of a conformable black PE foam backing and a pure acrylic adhesive. With a thickness of 0.8 mm, it is suitable for mounting small trims and emblems, including those with a hider lip design.

The pure acrylic adhesive features a very good initial and high ultimate adhesion performance on MSE plastics like ABS, chromed ABS, PC, and PMMA, as well as on MSE clear coats combined with an excellent temperature resistance. The impressive cold shock performance results from the damping properties of the PE foam backing even at temperatures below -40°C.

Kenmerken

- Uitstekende temperatuurbestendigheid
- Uitstekende conversie-eigenschappen
- Hoge ultieme kleeftkracht
- Vervormbare schuimdrager om ontwerptoleranties of ongelijke oppervlakken te compenseren
- Uitstekende prestaties bij koudeschokken
- De tape combineert een zeer goede cohesiesterkte met een relatief lage dichtheid, wat positief bijdraagt aan een ontwerp met een laag gewicht.
- De PE-schuimdrager zorgt ook voor niet-klevende randen, wat resulteert in uitstekende conversie-eigenschappen, bijvoorbeeld voor stansen.
- Dankzij de hoge vervormbaarheid zorgt de tape voor een goede bevochtiging en stevige hechting, zelfs op oneffen oppervlakken, en compenseert hij voor ontwerptoleranties.
- De zwarte kleur zorgt voor een bijna onzichtbare verbindinglijn.

Toepassing

tesa[®] 62708 is geschikt voor de montage van een groot aantal kleine sierlijsten op het exterieur. Om de hoogst mogelijke prestaties te kunnen garanderen, willen wij volledig inzicht hebben in uw toepassing (inclusief de betrokken ondergronden) om de juiste productaanbeveling te kunnen geven.

Voorbeelden van toepassingen zijn:

- Emblemen
- Naambordjes
- Belettering zoals enkele letters voor classificatie van automodellen of motorgegevens



tesa[®] 62708 PV6

Product Informatie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PE-schuim	• Totale dikte	8000 µm
• Type kleefmassa	zuivere acryl	• Kleur	zwart
• Type voering	MOPP		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	440 %	• Statische schuifbestendigheid bij 70 graden C	zeer goed
• Rekkraacht	18 N/cm	• Temperatuurbestendigheid korte termijn	120 °C
• Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	zeer goed	• Temperatuurbestendigheid lange termijn	100 °C

Hechting aan waarden

• ABS (direct)	5 N/cm	• staal (na 14 dagen)	15 N/cm
• ABS (na 14 dagen)	15 N/cm	• staal (direct, 1 min)	8 N/cm
• staal (direct)	4 N/cm		

Aanvullende informatie

De bovengenoemde hechtingswaarden zijn gemeten bij een snelheid van 300 mm/min, met één uitzondering: de beginwaarde voor staal, gemeten bij 30 mm/min.

Lineruitvoeringen:

PV0: bruin glaspapier (71 µm)

PV6: rode MOPP-folie (80 µm)



tesa[®] 62708 PV6

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=62708>