



# tesa® 64621 Industry



## Product Informatie

dubbelzijdig transparante zelfklevende tape

## Product Omschrijving

tesa® 64621 is een transparante dubbelzijdige zelfklevende tape die bestaat uit een PP-drager en een kleefmassasysteem van synthetisch rubber (hotmelt). Met de hotmelt-kleefstof is tesa® 64621 vrij van oplosmiddelen en biedt een zeer sterke hechting. tesa® 64621 wordt beschermd door een gesiliconiseerde papieren schutfolie.

## Kenmerken

- With the hotmelt adhesive, tesa® 64621 is solvent free and offers a very high tack.
- tesa® 64621 is protected by a siliconized paper liner.

## Toepassing

- Bevestigingstape voor algemene doeleinden \* Zelfklevende montage van decoratie- en verpakkingsmaterialen \*  
Hechten van folie, textiel, papier en plastic materialen

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

• Drager	PP-folie	• Kleur	transparant
• Type kleefmassa	synthetische rubber	• Dikte van voering	70 µm
• Type voering	film	• Gewicht voering	78 g/m <sup>2</sup>
• Totale dikte	90 µm	• Kleur voering	geel

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	140 %	• Temperatuurbestendigheid korte termijn	80 °C
• Rekkraft	45 N/cm	• Temperatuurbestendigheid lange termijn	40 °C
• Hechting	goed	• Verouderingsbestendigheid (uv)	matig
• Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C	matig	• Vochtbestendigheid	goed
• Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	slecht	• Waas	zeer goed

## Hechting aan waarden

• PE (direct)	5 N/cm	• PVC (direct)	9 N/cm
• PE (na 14 dagen)	6.5 N/cm	• PVC (na 14 dagen)	9.5 N/cm
• PP (direct)	8 N/cm	• staal (direct)	10 N/cm
• PP (na 14 dagen)	9 N/cm	• staal (na 14 dagen)	15 N/cm

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64621>



# tesa<sup>®</sup> 64621 Industry

## Product Informatie

### Aanvullende informatie

- Bevestigingstape voor algemene doeleinden \* Zelfklevende montage van decoratie- en verpakkingsmaterialen \*  
Hechten van folie, textiel, papier en plastic materialen

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64621>