



tesa[®] 4549

Product Informatie



Gemakkelijk afwikkelbare ongecoate textieltape

Productomschrijving

tesa[®] 4549 is een zeer scheurbestendige textieltape zonder coating. Hij is gebaseerd op een rug van 145-maas rayon en natuurrubberen kleefstof.

tesa[®] 4549 is een zeer flexibele en handelbare tape. De geringe afwikkelkracht maakt hem ideaal voor machine-aangedreven processen en tal van andere toepassingen.

Kenmerken:

- geringe afwikkelkrachten die automatische toepassingen verbeteren
- goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken
- past zich aan aan ongelijkmatige oppervlakken zonder plooiën
- gemakkelijk beschrijfbaar, ideaal als markeringstape
- zeer grote rekkraft
- glad en handelbaar
- verkrijgbare kleuren: zwart en wit

Sustainable Aspects



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Toepassing

- Automatisch machinaal sealen van emmers en blikken
- Absorbering van trillingen in de auto- en huishoudelijke apparatuurindustrie
- Gordens van elektrische componenten, spijkers, schroeven enz.
- Bundelen van stangen, staven en kabels
- Versteving en vastzetten van randen
- Kabelbundeling
- Boekbinden

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| • Drager | ongecoat doek | • Biobased (biocarbon inhoud) | 71 % |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Totale dikte | 300 µm |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04549>



tesa[®] 4549

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	16 %	• Schuurbestendigheid	goed
• Rekkracht	90 N/cm	• Temperatuurbestendigheid	140 °C
• Gemakkelijk te beschrijven	ja	(verwijderbaarheid van aluminium na 30 min blootstelling)	
		• Weefsel	145 count per square inch

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 3.6 N/cm

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04549>