



tesa[®] 4591

Product Informatie



Kruisgeweven filamenttape, algemene toepassingen

Productomschrijving

Kruisfilament tape op basis van glasvezel. Hoge kleefkracht en uitstekende rek bij breuk. Bundelen en palletiseren, afsluiten van zware kartonnen dozen, beveiligen van transport, vastmaken en roleinden bevestigen. Hoge scheurbestendigheid.

Toepassing

- Bundelen en Palletisering
- Dozen afsluiten (zware toepassingen)
- Transportbeveiliging
- Bevestigen
- End-tapping

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|-------------|
| • Drager | glasvezel / PET | • Totale dikte | 115 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Kleur | transparant |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|-----|------------|----------|
| • Rek bij breuk | 4 % | • Rekkraft | 250 N/cm |
|-----------------|-----|------------|----------|

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 9.5 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 4591

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04591>