




tesa[®] ACXplus 77212 Base Line



Product Informatie

1,2 mm dubbelzijdige tape van acrylschuim

Toepassing

tesa[®] ACX^{plus} 77212 is geschikt voor permanente exterieurmontage van onder andere:

- Sierlijsten en sierstrips op de carrosserie
- Emblemen
- Spoilers
- Antennes
- Stijltoepassingen

Om de hoogst mogelijke prestaties te garanderen, is het ons doel om uw toepassing volledig te begrijpen om de juiste productaanbeveling te kunnen doen.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|---------|
| • Drager | geschuimd acryl | • Totale dikte | 1200 µm |
| • Type kleefmassa | zuivere acryl | • Kleur | Grijs |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|----------------------------------|--------------|----------------------|------|
| • Temperature range | -40 to 80 °C | • Vochtbestendigheid | goed |
| • Verouderingsbestendigheid (uv) | zeer goed | | |

Kleefkracht op

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Kleefkracht op ABS (na 3 dagen) | 12 N/cm | • Kleefkracht op staal (na 3 dagen) | 27 N/cm |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|



tesa[®] ACXplus 77212

Base Line

Product Informatie

Aanvullende informatie

- Liner: PV 31 = Witte gesiliconiseerde HDPE-folieliner, geschikt voor tesa[®] 50699/50099 PSA tabbing tapes

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=77212>