



# tesa<sup>®</sup> Softprint 73322 TP-X (EA), Zacht



## Product Informatie

Montagetape voor schuimplaten: FLEX-productontwerp

## Productomschrijving

Dubbelzijdige schuimtape

## Kenmerken

- Schuim eigenschappen: Langdurig, constante hersteleigenschappen. Lage diktetolerantie
- Hechtingseigenschappen: Medium tack oppervlakte-eigenschappen. Voldoende plaathechting. Gemakkelijke demontage van de plaat. Uitstekende kleefkracht naar de hulszijde.
- Gestructureerde PP-voering om de vorming van luchtbellen te voorkomen wanneer de plaat gemonteerd wordt.
- Flexibele PE-versterkingsfolie om de uitzetting van dunwandige moffen te compenseren.

## Toepassing

Montage van 1,14 mm (0,045") en 1,70 mm (0,067") flexografische drukplaten op stalen /alu /PU en glascilinders

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |                             |                |        |
|-------------------|-----------------------------|----------------|--------|
| • Drager          | PE Schuim / folie versterkt | • Totale dikte | 550 µm |
| • Type kleefmassa | tackified acryl             | • Kleur        | rood   |
| • Type voering    | PP                          |                |        |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                  |      |            |       |
|------------------|------|------------|-------|
| • Color of foam  | rood | • Hardheid | zacht |
| • Diktecategorie | 500  |            |       |



# tesa<sup>®</sup> Softprint 73322 TP-X (EA), Zacht

Product Informatie

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=73322>