



# tesa<sup>®</sup> 4322

## Product Informatie



Extreem rekbare papieren maskeringstape voor schilderwerk en verpakkingsdoeleinden

### Productomschrijving

tesa<sup>®</sup> 4322 is een papieren maskeringstape met een sterke crêpe voor algemene doeleinden en tal van toepassingsgebieden en is met name geschikt voor het maskeren van krommingen.

### Sustainable Aspects



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Toepassing

Het product wordt met name aanbevolen voor alle standaard maskeringswerkzaamheden bij schilderen en verfspuiten met luchtdrogende verf. De extreem grote rekbestendigheid van de flexibele rug garandeert – zelfs in scherpe krommingen – een goede hechting. Goede flexibiliteit maakt het kleven op gecompliceerde contouren en ruwe oppervlakken mogelijk. Het is tevens geschikt voor het bevestigen van papieren maskeringen, voor verpakkings- en bundelingstoepassingen en voor maskeren voor sealing. tesa<sup>®</sup> 4322 wordt tevens gebruikt voor het versterken van bovenwerk in de schoenenindustrie.

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |                     |  |        |
|-------------------|---------------------|--|--------|
| • Drager          | zeer gecrêpt papier | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 65 %   |
| • Type kleefmassa | natuurrubber        | • Totale dikte   | 380 µm |

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                              |         |                                     |           |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk              | 58 %    | • Hand tearability                  | zeer goed |
| • Rekkracht                  | 58 N/cm | • Temperatuurbestendigheid (60 min) | 60 °C     |
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja      |                                     |           |

### Kleefkracht op

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| • Kleefkracht op staal | 5 N/cm |
|------------------------|--------|

### Aanvullende informatie

Het product wordt met name aanbevolen voor alle standaard maskeringswerkzaamheden bij schilderen en verfspuiten met luchtdrogende verf. De extreem grote rekbestendigheid van de flexibele rug garandeert – zelfs in scherpe krommingen – een goede hechting. Goede flexibiliteit maakt het kleven op gecompliceerde contouren en ruwe

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04322>



# tesa<sup>®</sup> 4322

## Product Informatie

### Aanvullende informatie

oppervlakken mogelijk. Het is tevens geschikt voor het bevestigen van papieren maskeringen, voor verpakkings- en bundelingstoepassingen en voor maskeren voor sealing. tesa<sup>®</sup> 4322 wordt tevens gebruikt voor het versterken van bovenwerk in de schoenenindustrie.

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04322>