




tesa[®] 4661

Product Informatie



Standaard acrylgecoate textieltape

Productomschrijving

tesa[®] 4661 is een sterke textieltape met acrylcoating. Hij is gebaseerd op een rug van 148-maas geweven rayon en natuurrubberen kleefstof.

tesa[®] 4661 is een all-round textieltape voor tal van toepassingen, vaak gebruikt voor het gorden van componenten.

Kenmerken:

- goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken
- zeer grote rekkraft
- schuurbestendig
- verkrijgbaar in 7 kleuren: zwart, wit, grijs, geel, blauw, rood, groen

Sustainable Aspects



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Toepassing

- Markeren van draden en kabels
- Bundelen van buizen, profielen enz.
- Geruis- en schrobbscherming
- Bundeling
- Kleurcodering
- Vastzetten van scherpe randen
- Sealen van dozen, blikken en buizen
- Gordens van componenten, spijkers, schroeven, fietsvelgen enz.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| • Drager | Acryl gecoate textiel | • Biobased (in gewicht) | 60 % |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Totale dikte | 300 µm |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04661>



tesa[®] 4661

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	12 %	• Schuurbestendigheid	zeer goed
• Rekkracht	100 N/cm	• Temperatuurbestendigheid	140 °C
• Gemakkelijk te beschrijven	ja	(verwijderbaarheid van aluminium na 30 min blootstelling)	
• Hand tearability	zeer goed	• Water resistance	goed
• Rechte afscheurranden	zeer goed	• Weefsel	145 count per square inch

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 5.8 N/cm

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04661>