



tesa[®] Bodyguard 50530

Information Produit



Film de protection temporaire pour carrosseries

Description du produit

tesa[®] 50530 PV3 "Bodyguard" est la meilleure solution de protection pour les carrosseries fraîchement peintes. Appliqué directement en sortie de cabine de peinture, tesa[®] 50530 réduit les risques de dommages.

Grâce à sa très bonne résistance aux UV et sa parfaite compatibilité à la peinture, tesa[®] 50530 protège les voitures pendant le transport.

Avantages de l'utilisateur:

- Bonne adhésion sur peintures finies et sur la plupart des plastiques non peints
- Tenue fiable (testé à des vitesses supérieures à 160 km/h - 100 mph)
- Permet des économies grâce à la réduction des retouches
- Protège la peinture jusqu'à 12 mois en extérieur
- Facile à manipuler par des modes opératoires simples et économiques à la pose comme au retrait
- Pas de polissage après retrait
- Facile à recycler

Application

- Protection des surfaces métal peintes (carrosseries) pendant l'assemblage, le stockage et le transport

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| • Support | film en polyoléfine | • Epaisseur totale | 79 µm |
| • Type de masse adhésive | EVA | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|----------|
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Facile à retirer | oui |
| • Convient aux découpes | oui | • Résistance aux produits chimiques | très bon |



tesa[®] Bodyguard 50530

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50530>