



tesa[®] 4441

Information Produit



Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Type de protecteur | aucun |
| • Type de masse adhésive | re pulpable tackified acrylic | • Epaisseur totale | 140 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 11 % | • Résistance au cisaillement statique | bon |
| • Résistance à la rupture | 75 N/cm | • Tack | bon |
| • Résistance à la rupture (sens travers) | 36 N/cm | | |

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresse ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04441>