



tesa® 51134

Product Informatie



Tape voor oppervlaktebescherming en maskering

Productomschrijving

tesa® 51134 is een transparante, zelfklevende polyethyleen tape met een Acryl kleefmassa. De Acryl kleefmassa is zeer goed bestand tegen vochtigheid, UV, ozon, veroudering en temperaturen tot 90°C. De maskeringstape werkt als een vlamvertrager, is bestand tegen hogedrukspuit en biedt een goede verhechting. tesa® 51134 is ideaal voor het maskeren van grote gebieden op kunststof onderdelen tijdens professionele verfprocessen. tesa® 51134 is een beschermingstape voor interieuroppervlakken met een lichte structuur. Na gebruik kan de maskeringstape eenvoudig verwijderd worden zonder de onderliggende oppervlakken te beschadigen.

Toepassing

- *tesa® 51134 is een maskeringstape die gebruikt wordt voor een groot aantal industriële toepassingen
- *De tape is ideaal voor maskeren tijdens verftoepassingen
- *De maskeringstape wordt gebruikt om verschillende oppervlakken tegen stof en schade te beschermen
- *tesa® 51134 kan gemakkelijk verwijderd worden zonder de ondergrond te beschadigen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------|----------------|-------|
| • Drager | PE-folie | • Totale dikte | 84 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-------------|---------|------------------------------|----|
| • Rekkracht | 15 N/cm | • Gemakkelijk te verwijderen | ja |
|-------------|---------|------------------------------|----|



tesa[®] 51134

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51134>