



tesa® 54321

Information Produit



Precision die cuts for permanent hole covering of venting holes

Product Description

tesa® 54321 is a thick PET-fleece with acrylic adhesive. This product is optimized for the automotive industry to cover venting holes.

The product is designed as a die cut, where the inner ring zone is free of adhesive to generate the venting effect. The outer ring zone is coated with a strong adhesive to ensure permanent bonding.

Caractéristiques

- High air permeability (DIN EN ISO 9237): ≥ 2360 L/m²s
- Strong adhesive ensures permanent bonding even at high stress
- Thick PET-fleece prevents PU-foam from oozing out during infusion process
- Reduces cleaning and rework

Application

Expanding PU-foams are often used to reduce NVH (noise, vibration, harshness) and provide additional stiffness by local reinforcement of body structures for crash and energy management.

tesa® 54321 venting tape prevents squeezing out of the PU-foam during the infusion and foaming process by allowing air flow through the non-coated fleece backing and thereby avoiding excess pressure.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | non tissé de polyester | • Epaisseur totale | 690 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Couleur | blanc |
| • Type de protecteur | glassine | | |

Infos complémentaires

Value of peel adhesion is based on the part of the product that is equipped with an adhesive tape. The value for the finished product can differ.

In addition to our standard product we offer 54321 PV1 version. 54321 PV1 is equipped with a special release liner for paint shop applications. Our product solutions can also be customized with finger tabs.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=54321>



tesa[®] 54321

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=54321>