



tesa[®] 64439

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|-------|
| • Support | non tissé | • Epaisseur totale | 56 µm |
| • Type de masse adhésive | Acrylique modifié | • Couleur | bleu |
| • Type de protecteur | glassine | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--------|--------|
| • Durée de vie | 12 months | • Tack | faible |
| • Résistance au cisaillement statique | faible | | |

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=64439>