



# tesa® 5939

## Product Informatie



Dubbelzijdige witte textieltape van 190 µm

## Product Omschrijving

tesa® 5939 is een witte dubbelzijdige tape voor het leggen van vloerbedekking. Hij bestaat uit een sterke drager van PET-textiel in combinatie met een differentieel lijmsysteem van synthetisch rubber.

De lijm aan de open zijde heeft een speciale formule en combineert een hoge initiële hechtkracht met een verwijderbaarheid zonder lijmresten tot wel 14 dagen op de meest gebruikelijke oppervlakken. (Moet individueel worden getest voor gebruik!)

## Kenmerken

- Zeer goede initiële hechting op een groot aantal verschillende ondergronden
- Uitstekende vormbaarheid dankzij flexibele en sterke drager van PET-textiel
- Kan goed met de hand worden afgescheurd

## Toepassing

- Tijdelijk tapijt leggen tijdens beurzen, tentoonstellingen, congressen & renovaties
- Montage van vloersystemen
- Montage van lichtgewicht onderdelen en materialen
- Lasverbindingen

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

• Drager	PET-textiel	• Kleur	wit
• Type kleefmassa	synthetische rubber	• Dikte van voering	69 µm
• Type voering	film	• Kleur voering	geel
• Totale dikte	190 µm		

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	25 %	• Temperatuurbestendigheid korte termijn	80 °C
• Rekkracht	75 N/cm	• Temperatuurbestendigheid lange termijn	60 °C

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=05939>



# tesa<sup>®</sup> 5939

## Product Informatie

### Hechting aan waarden

- |                       |         |                               |         |
|-----------------------|---------|-------------------------------|---------|
| • staal (direct)      | 8 N/cm  | • staal (bedekte zijde, na 14 | 14 N/cm |
| • staal (na 14 dagen) | 14 N/cm | dagen)                        |         |

### Aanvullende informatie

Een gelijkwaardige productkwaliteit is ook verkrijgbaar in zwart: tesa<sup>®</sup> 5938

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=05939>