



tesa[®] 4416

Product Informatie



Antislip vloerbeschermingsfolie

Productomschrijving

tesa[®] 4416 is een beschermende tape voor oppervlakken binnenshuis, speciaal ontwikkeld voor vloeren en andere oppervlakken, die een betrouwbare bescherming biedt tegen beschadiging, slijtage en vuil. De tape bestaat uit een witte PP-drager met reliëf en is gecoat met een verwijderbare acrylaatlijm. De drager met reliëf biedt goede grip en vermindert het risico op uitglijden, vooral op plaatsen waar de veiligheid in het geding is. De acrylaatlijm hecht goed op verschillende oppervlakken en laat na verwijdering geen lijmresten achter.

tesa[®] 4416 voldoet aan categorie R9 volgens DIN EN 16165 en het Duitse technische voorschrift ASR A1.5.

Kenmerken

- Gemakkelijk aan te brengen en te verwerken
- Hecht goed op verschillende oppervlakken
- Gemakkelijk in één stuk te verwijderen zonder lijmresten achter te laten
- Robuust en met een drager met reliëf
- Slipweerstand R9 volgens DIN EN 16165

Toepassing

- Vloerbescherming tijdens montage in treinen, schepen, bussen of andere voertuigen.
- Bescherming van vloeren in productieruimten met een betrouwbare bescherming tegen vuil en slijtage.
- tesa[®] 4416 is geschikt voor binnentoepassingen tot 10 weken.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------|----------------|--------|
| • Drager | PP-folie | • Totale dikte | 210 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 300 % | • Gemakkelijk te verwijderen | ja |
| • Rekkracht | 50 N/cm | • Oplosmiddelvrij | ja |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 1.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04416>



tesa[®] 4416

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04416>