



# tesa<sup>®</sup> 4313 PV0



## Product Informatie

Premium verpakkingstape met papier van duurzame bronnen

## Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 4313 PV10 is een eersteklas verpakkingstape met een papieren drager en een siliconenvrije drager en een oplosmiddelvrij synthetisch rubber kleefstofsysteem. De scheurbestendige premium papieren drager is gemaakt van papier uit goed beheerde gecertificeerde bossen en andere gecontroleerde bronnen. De drager heeft een basis van papier, een natuurlijk, duurzaam materiaal. tesa 4313 PV10 kan handmatig of met een dispenser worden gebruikt en is verkrijgbaar in de kleuren bruin/chamois en wit.

## Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

## Kenmerken

- For light to medium weight packages
- Robust specialty paper gives enhanced tear resistance
- High tack adhesive enables a fast closing process
- Suitable for automated application
- Very good printability

## Toepassing

tesa<sup>®</sup> 4313 PV10 is ideaal voor het afsluiten van lichte en middelzware dozen

Deze papieren verpakkingstape kan worden gebruikt voor merkpresentatie en reclamedoeleinden

tesa<sup>®</sup> 4313 PV10 is geschikt voor handmatige en automatische afrollers

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |                     |                |        |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager          | Papier              | • Totale dikte | 107 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber |                |        |

## Productassortiment

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| • Available colors | bruin, wit |
|--------------------|------------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04313>



# tesa<sup>®</sup> 4313 PV0

## Product Informatie

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                          |         |                        |             |
|--------------------------|---------|------------------------|-------------|
| • Rek bij breuk          | 6 %     | • Geruisarm afwikkelen | ja          |
| • Rekkracht              | 60 N/cm | • Hand tearability     | zeer goed   |
| • Automatisch aanbrengen | ja      | • Packaging Weight     | Up to 15 kg |

### Hechting aan waarden

- |         |          |
|---------|----------|
| • staal | 7.5 N/cm |
|---------|----------|

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04313>