



tesapack[®] Rapide et solide - Multi usages



Information Produit

BNR 08390, 57168, 57166, 58268, 58211, 05042, 58165, 57167, 64014, 05044, 58267, 57165, 58212, 08391, 57799, 08016, 08122, 08249, 08123, 58269

Product Description

tesapack[®] strong is a carton sealing tape made from UV-resistant plastics. It offers low-noise unwinding and strong adhesion for secure packing.

Caractéristiques

- Strong PP backing
- Solvent-free adhesive with high UV-resistance
- Good sealing security due to high shear adhesive
- Even, low-noise unwinding
- Suitable for use in all tesa[®] hand dispensers

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| • Support | BOPP | • Epaisseur totale | 45 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------|
| • Résistance à la rupture | 35 N/cm | • Résistance au vieillissement (UV) | oui |
| • Batterie incluse | non | • Résistant aux déchirures | oui |
| • Champ d'application | Bureau, Maison | • Retrait sans résidus | non |
| • Déroulement sans bruit | oui | • Réutilisable | non |
| • Hand tearability | non | • Roll width max | 50 mm |
| • Inscriptible | non | • Sans solvant | oui |
| • Lame dentelée | _NULL | • Service pièce de rechange | non |
| • Longueur maximale du rouleau | 66 m | • Surfaces appropriées | Carton |
| • Matériau | PP (polypropylène) | • Tension | 140 % |
| • Piles requises | non | • Tension control | _NULL |
| • Pouvoir adhésif | Pouvoir adhésif élevé | • Transparence | bon |



tesapack[®] Rapide et solide - Multi usages

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>