



tesapack[®] Ultra Strong

Information Produit



BNR 57176, 51124, 57177, 57174, 57175, 58644, 58645

Product Description

tesapack[®] ultra strong is a heavy-duty packaging tape. It is equipped for demanding applications calling for the extra security of a highly tear-proof tape.

Caractéristiques

- Highly tear-proof PVC backing
- Natural rubber adhesive ensures excellent adhesion
- High sealing security
- For packaging and bundling of heavy goods
- Even, low-noise unwinding
- Suitable for use with all available tesapack[®] hand dispensers

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PVC | • Epaisseur totale | 65 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------|
| • Résistance à la rupture | 60 N/cm | • Résistance au vieillissement (UV) | non |
| • Batterie incluse | non | • Résistant aux déchirures | oui |
| • Champ d'application | Bureau, Maison | • Retrait sans résidus | non |
| • Déroulement sans bruit | oui | • Réutilisable | non |
| • Hand tearability | non | • Roll width max | 50 mm |
| • Inscriptible | non | • Sans solvant | non |
| • Lame dentelée | _NULL | • Service pièce de rechange | non |
| • Longueur maximale du rouleau | 66 m | • Surfaces appropriées | Carton |
| • Piles requises | non | • Tension | 60 % |
| • Pouvoir adhésif | Pouvoir adhésif très élevé | • Tension control | _NULL |
| • Résistance à l'humidité | oui | | |



tesapack[®] Ultra Strong

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>