



tesa® Powerstrips Waterproof haken S metaal Zoom



Product Informatie

BNR 59777

Kenmerken

- Gemakkelijk te monteren zonder boren, schroeven of spijkers
- Sterke draagkracht van maximum 1,0kg
- Verwijderbaar zonder sporen na te laten dankzij de Powerstrips Waterproof technologie
- Gemaakt van roestvrij staal
- Bruikbaar op tegels, glas, enz. in vochtige kamers of rechtstreeks in de douche*
- Speciaal ontwikkeld voor natte zones (bv. douche, badkuip enz.)
- Haak die met tesa Powerstrips Waterproof herbruikbaar is

*Niet geschikt voor gebruik op piepschuim, geschuimd materiaal, oppervlakken met antikleeflaag, poreus materiaal

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|------|
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Houdkracht tot | 1 Kg |
| • Haakvorm | Rechthoekig | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|
| • Application temperature from | +15 °C | • Olie- en vetbestendig | niet |
| • Application temperature to | +35 °C | • Oplosmiddelvrij | ja |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | niet | • Ozone resistance | niet |
| • Gevaarlijke materialen | ja | • Residuvrij verwijderbaar | ja |
| • Herbruikbaar | ja | • Temperatuurbestendigheid | ja |
| • Herbruikbaar met | Powerstrips Waterproof Small | • Toepassingsgebied | Badkamer, Keuken |
| • Materiaal | Roestvrij staal | • UV-bestendig | niet |



tesa® Powerstrips Waterproof haken S metaal Zoom

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>