



tesafilm® Transparent

Information Produit



BNR 57370, 57378, 57372, 57341, 57371, 57369, 57345, 57340, 04140, 57352, 57405, 57346, 57359, 57404, 57401, 57379, 57406, 57342, 57344, 57402, 57403, 57348, 57356, 57343, 57284

Product Description

tesafilm® transparent is a multi-purpose self-adhesive tape for general office and household use. It combines tear-resistance with strong adhesion.

Caractéristiques

- Transparent
- High tear-resistance
- Strong adhesion
- High age-resistance
- Silent unwinding
- PP-foil and solvent-free adhesive

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| • Support | BOPP | • Epaisseur totale | 48 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse | | |



tesafilm® Transparent

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Résistance à la rupture	25 N/cm	• Piles requises	non
• Batterie incluse	non	• Pouvoir adhésif	Pouvoir adhésif élevé
• Champ d'application	Bureau, Maison	• Résistance au vieillissement (UV)	oui
• Convient aux droitier(s)/gauchers(s)	_NULL	• Résistant aux déchirures	oui
• Déroulement sans bruit	oui	• Retrait sans résidus	non
• Emballage écologique	_NULL	• Réutilisable	non
• Force de déroulement n/cm	2.5 N/cm	• Roll width max	25 mm
• Hand tearability	non	• Sans solvant	oui
• Inscriptible	non	• Substance dangereuse	non
• Insensible à la photocopie	oui	• Surfaces appropriées	Carton, Papier
• Lame dentelée	_NULL	• Tension	48 %
• Longueur maximale du rouleau	66 m	• Transparence	bon
• Matériau	PP (polypropylène)		

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresse ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>