



# tesa<sup>®</sup> 4288 EU PV10

## Product Informatie



tesa<sup>®</sup> 4288EU Standard Strapping Tape

## Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 4288 is a conventional strapping tape with tensilized polypropylene backing. The rubber adhesive system provides high initial tack to both polar and non-polar surfaces. The mono-oriented polypropylene backing exhibits high conformability, good tensile strength, and low elongation. This allows high performance in medium-duty bundling, palletizing, and coil tabbing applications. With effortless dispensing, our tape accommodates both manual and automatic operations, making it the go-to choice for streamlined packaging processes.

## Kenmerken

- solvent-free adhesive
- low elongation
- good workability

## Toepassing

- Medium duty bundling of pipes (i.e., copper, iron and plastic)
- Temporary fixation
- Medium-duty palletizing & reinforcing
- "L/C" clipping
- High conformability to different shapes

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |                     |                |        |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager          | MOPP                | • Totale dikte | 110 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Kleur        | zwart  |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |          |                            |    |
|-----------------|----------|----------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 35 %     | • Geen verkleuring         | ja |
| • Rekkracht     | 300 N/cm | • Residuvrij verwijderbaar | ja |

## Hechting aan waarden

- |         |        |
|---------|--------|
| • staal | 7 N/cm |
|---------|--------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04288>



# tesa<sup>®</sup> 4288 EU PV10

Product Informatie

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04288>