



# tesa<sup>®</sup> 4513

## Product Informatie



Superior paper packaging tape

### Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 4513 is a paper-based packaging tape featuring a robust paper backing and an excellent-performing synthetic rubber adhesive. The paper backing of tesa<sup>®</sup> 4513 is made with paper from well-managed forests and other controlled sources. Thanks to the silicone-free release coat, a very good printability with all types of ink systems is secured (externally tested). The synthetic rubber adhesive system provides very high adhesion and initial tack on a wide variety of carton qualities. tesa<sup>®</sup> 4513 is the perfect solution for light- and medium-weight packaging applications (max. 15 kg) where an excellent performance is required.

### Sustainable Aspects

- The paper backing is made with paper from well-managed forests and other controlled sources
- Recycling-friendly according to INGEDE method 12 (100/100)
- Solvent-free production process



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Kenmerken

- Robust backing material
- Very high adhesion and initial tack
- Printable

### Toepassing

- Ideal for the sealing of cardboard boxes up to 15 kg
- Suitable for manual and automatic applications

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |                     |                |        |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager          | Papier              | • Totale dikte | 105 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber |                |        |

### Productassortiment

- |                    |         |
|--------------------|---------|
| • Available colors | chamois |
|--------------------|---------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04513>



# tesa<sup>®</sup> 4513

## Product Informatie

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	3 %	• Hand tearability	ja
• Rekkracht	70 N/cm	• Oplosmiddelvrij	ja
• Automatisch aanbrengen	ja	• Packaging Weight	Up to 15 kg
• Geruisarm afwikkelen	niet	• Silent unwinding	niet

### Hechting aan waarden

• staal	8.5 N/cm
---------	----------

### Aanvullende informatie

Available in havana

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04513>